

Multi Class - USB bordlæser

Multi Class USB bordlæser - Multi-USB

Anvendes til oprettelse af kort og brikker i både Axiom og NOX. Kan bruges til næsten alle teknologier, inkl. HID, EM, MiFare, DESfire og iClass (både 13.56 MHz & 125 KHz).

Multi-USB specifikationer

- Fungerer i stort set alle pc-miljøer.
- Understøtter både 13.56 MHz & 125 KHz teknologi
- Fremtidssikrer firmaets ID-kort infrastruktur
- Forenkler hvordan identiteter skabes, anvendes og forvaltes på en række applikationer
- Kun til indendørs brug
- Kan bruges med NOX, AxiomLite, AxiomV, CardAccess



Tekniske Data

	Enhed	Min.	Nominel	Max.
Strømforsyning		Busstrømforsynet		
Temperaturområde	°C	0		70
Fugtighed	% RH	10		90
Host interface		USB 2.0 (også kompatibel med USB 1.1) (Max. hastighed = 12 Mbps)		
Protokoller (Høj-frekvens)	13.56 MHz	iClass, MIFARE Classic 1K / 4K, DESfire mm.		
Protokoller (Lav-frekvens)	125 KHz	HID Prox, EM Prox mm.		
PC / SC Driver Support		Windows® XP / Vista / 7 (32 bit / 64 bit) / 8, 2003 Server, 2008 R2 Server, Linux® (32 / 64 bit, inkl. Debian 6.0, Fedora 15, OpenSUSE 11.4, Ubuntu 11.04), Mac® OS X (10.5 Leopard & højere, Intel 32 / 64 bit)		
Statusindikator		To-farvet LED (hvid = klar, blå = optaget) + Buzzer (programmerbar)		
Sikkerhedsklassificering		IP54		
Konnektor Kabel / Længde		USB Type A konnektor / 200 cm		
Farve		Sort / lys-grå		
Vægt	g	ca. 100		
Mål (L x B x H)	mm	71 x 93 x 16		