

NOX Corp • N101-G2

N101-G2 specifikationer

Antal brugere, max.	100.000*
Antal områder, max	4000
Antal tidsprofiler, max.	400
NOX TIO uden comm.	✓
NOX TIO med comm.	✓
Apple/Android interface	✓
Mulighed for IP bus	✓
Alarmering via email	✓
Master central	✓
IP Modbus funktionalitet	✓
Kan tilknyttes SIMS	✓
BUS (RS485)	3
Moduler pr. bus (inkl. NOX RPT)	200
Kortlæsere pr. bus	25
Alarmtyper	999
Brugerprofiler	999
Område tilstande	999
Indgangsprofiler	999
Indgange	4000
Udgange	4000
Strømforsyning	5A

* Standard er 10.000 brugere



N101-G2 indeholder:

Varenummer	Navn	Beskrivelse
		Stålkabinet
N276	NOX CPU V4	CPU kort med software licens "FULL"
N138	NOX PS5	power supply print
N139	SPS 150P-32	32V Netdel SPS 150P-32 til PS5

Tekniske Data

	Enhed	Min.	Nominel	Max.
AC spænding	VAC	100	230	240
AC Frekvens	Hz		50	60
Maksimal strømforbrug	VA			220
Drifts temperaturområde	°C	0	25	40
Drifts fugtigheds område +40°C (ikke kondenseret)	% RH			93
Vægt	kg	15,9		
Strømbelastning for alle 4 open collectorudgange	mA		350 pr. stk.	500 (Peak, maks. 1 sek.)
maksimal udgangsstrøm (CPU og bus)	A			5.0
Sabotage overvågning		Integreret, gennem tamper kontakt		
Bore beskyttelse		Med NOX MIO, vibration sensor		
Plads til batterier		Op til 2 x 18 Ah, Valve regulated Lead Acid (VRLA type)		
Mål kabinet(L x B x H)	mm	608 x 410 x127		
Grad af beskyttelse i henhold til IEC 60529:2001		IP30		

